

システム諸元表

REMPowder

比重	40g/L	粒度分布により誤差があります
吸着量	自重の5倍	使用条件により異なります

REMTank

材質	SUS304	
重量	30kg	カゴ含む
サイズ	φ311*H745	
処理スピード	100L/min	
使用分離剤量	2kg	
吸着量	1.4L程度	使用条件により異なります

REMSwing

材質	SUS304	
重量	85kg	
サイズ	460×660×807	
回転数	3000rpm	
運転時間	75秒	
モーター仕様	100V 400W	
電気制御	シーケンサ、インバーター式	

REMAuto

材質	SUS304	
重量	235kg	
サイズ	450×800×1100	
回転数	3000rpm	脱油運転時回転数
電源	AC200V	
モーター出力	2.2kw	
電気制御	シーケンサ、インバーター式	
運転管理	タッチパネル	吸着運転、脱油運転の時間設定
ポンプ	200V	0.2MPA相当
処理スピード	100L/min	使用条件により異なります
使用分離剤量	2kg	
吸着量	1.4L程度	使用条件により異なります



株式会社 アクセスジャパン

代理店

〒101-0047
 東京都千代田区内神田3丁目16-5 旭町米山ビル3F
 TEL 03-5577-5780
 FAX 03-5577-5785
 MAIL info@access-jpn.com
 URL http://www.access-jpn.com

2018年1月11日更新

油と闘う

エマルジョン化した
油水の分離システム

